

Спецификация на литий-ионную батарею DELTA LFP Plastic 24V24Ah

Тип литий-ионной батареи	DELTA LFP Plastic 24V24Ah
Электрохимическая система	LiFePO4
Номинальное напряжение, В	25,6
Емкость, Ач	24
Используемые ячейки	Цилиндрические LFP 3,2В 6000 мА
Срок службы, циклы	≥ 3000 при DoD 80% при 25 °С
Номинальный ток разряда, А	12
Макс. длительный ток разряда, А	24
Импульсный ток разряда, А	50, не дольше 1 с
Номинальный ток заряда, А	≤12
Балансировка ячеек (BMS)	Есть
Температура заряда, °С	0..+45
Температура эксплуатации, °С	-20..+60
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	197x165x170
Вес, кг	5,7
Зарядное устройство	Delta LFP Charger 29.2V10A
Материал корпуса	Пластик
Степень защиты	IP65



Функции защит:

- Контроль короткого замыкания в цепях нагрузки и заряда;
- Контроль перегрузки по току при заряде и разряде;
- Контроль перезаряда/глубокого разряда аккумуляторных ячеек;
- Контроль температуры аккумуляторных ячеек.

Особенности аккумуляторной батареи

BMS: встроена.

Параллельное подключение АКБ: не более 2.

Последовательное подключение АКБ: запрещено.

Рекомендуемое зарядное устройство: Delta LFP Charger.

Мониторинг: подключение к АКБ по Bluetooth со смартфона на базе Android/iOS: состояние заряда (SOC, %), действующий ток и напряжение, температура, предупреждение об ошибке.

Применение, сертификаты

Области применения:

клининговая техника (поломоечные, подметальные машины), техника специального назначения (мобильные паллетоупаковщики, паллетообмотчики), мини-электротранспорт, лодки и катера с электрическим двигателем, системы накопления энергии.

Декларация соответствия:

РОССТУД-РУ.AM04.B.01747/19.